

Weg vrij voor restauratie bouwvallig kerkje Heveskes



▲ Vertegenwoordigers van de stichting Oude Groninger Kerken en Vrienden van Behoud Kerk Heveskes zijn verheugd. Het middeleeuwse kerkje wordt opgeknapt en blijft zo voor het nageslacht behouden.

Foto: Anne Marie Kamp

Van een onzer verslaggevers

■ **DELFSIJL** - Het dertiende-eeuwse kerkje van Heveskes is sinds gisteren eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Met de officiële overdracht van het bouwvallige bedehuis en het omliggende kerkhof door het Havenschap Delfzijl/Eemshaven is de weg nu definitief vrij voor een algehele restauratie.

Volgend jaar begint de Stichting Oude Groninger Kerken met de werkzaamheden. Begin 1998 is de oplevering gepland van het opgeknapte casco van het kerkje. Als een definitieve nieuwe bestemming voor het bedehuis is bepaald, wordt het interieur aangepakt. De restauratie van de kerk in het voormalige wierdedorp onder de rook van Delfzijl, vergt 821.000 gulden.

Voor het behoud van het kerkje is jarenlang gevochten. De vereniging Behoud Kerk Heveskes slaagde er uiteindelijk in 110.000 gulden bijeen te brengen. Dat was voor de gemeente Delfzijl en het havenschap reden ook elk met 50.000 gulden over de brug te komen. Monumentenzorg stelt 461.000 gulden beschikbaar terwijl

de Stichting Oude Groninger Kerken 150.000 gulden meebetaalt.

Invloeden

De renovatie moet zoveel mogelijk recht doen aan de verschillende invloeden die in de loop der eeuwen hun weerslag op de kerk hebben gehad. De laatste keer dat het gebouw onder handen is genomen, was kort na de oorlog (tussen '48 en '52). De in de laatste oorlogsdagen zwaar gehavende kerk werd toen volgens de toenmalige opvattingen gerestaureerd. Daarbij werd teruggegrepen naar de oorspronkelijke middeleeuwse staat en werden tussentijds aanpassingen in de romaanse en negentiende-eeuwse stijl weg-gewerkt.

Voegwerk

De bouwval die nu nog rest van het dertiende-eeuwse kerkje moet van de grond af worden gerenoveerd. Alle houtwerk moet worden vervangen, het voegwerk hersteld, ramen opnieuw aangebracht, het dak onder handen genomen, de constructie moet op onderdelen worden vervangen, de torenspits vernieuwd en nieuwe vloeren aangebracht.

19-6-1996